Sunhayato

製品安全データシート

１．化学物質等および会社情報

製　品　名	：	インペイブラック（主剤）
製品コード	：	BLK-L301, BLK-L1001, BLK-L1201, BLK-L1801
整理番号	：	SG043192
会　　社	：	サンハヤト株式会社
住　　所	：	東京都豊島区南大塚３丁目４０番１号
担当部門	：	本社　営業部
電話番号	：	03-3984-7791
F　A　X	：	03-3971-0535
用　　途	：	絶縁封止材
作　成　日	：	2007 年 12 月 18 日
改　訂　日	：	2011 年 10 月 25 日　　REV. 1.11

２．危険有害性の要約

ＧＨＳ分類	：	皮膚腐食性／刺激性	区分２
		眼損傷性／眼刺激性	区分２Ｂ
		皮膚感作性	区分１
		発がん性	区分１Ａ
		標的臓器／全身毒性（単回暴露）	区分１（呼吸器系）
		標的臓器／全身毒性（反復暴露）	区分１（呼吸器系、腎臓）
		水生環境急性有害性	区分２
		水生環境慢性有害性	区分２

ラベル要素

絵表示又はシンボル　：

注意喚起語　：危険

危険有害性情報　：
皮膚刺激
眼刺激
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
発がんのおそれ
臓器（呼吸器系）の障害
長期または反復暴露による臓器（呼吸器系、腎臓）の障害
水生生物に毒性
長期的影響により水生生物に毒性

注意書き　：
使用前に取扱説明書を入手してください。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
保護手袋および保護眼鏡、保護面を着用してください。
必要に応じて個人用保護具を使用してください。
ミスト、蒸気を吸入しないでください。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
取扱い後は良く手を洗ってください。
汚染された作業衣は作業場から出さないでください。
環境への放出を避けてください。

国地域情報　：

３．組成、成分情報

単一製品・混合物の区分　　：　混合物

化学名	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	シリカ	反応希釈剤	ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ
含有量（wt%）	10～20	75～85	1～10	<1
官報公示整理番号	7-1283	1-548	ー	ー
CAS No.	25068-38-6	14808-60-7	ー	1333-86-4
EINECS	ー	238-878-4	ー	215-609-9
PRTR 法	非該当	非該当	非該当	非該当

４．応急処置

目に入った場合　：　直ちに清浄な水で最低１５分以上洗浄する。コンタクトレンズを使用している場合は固着していない限り、取り除いて洗浄する。洗浄後、医師の手当を受ける。

皮膚に付着した場合　：　汚染衣服は直ちに脱ぎ、多量の流水で触れた部分を充分に洗い流す。必要に応じ医師の手当を受ける。

吸引した場合　：　直ちに空気の新鮮な場所に移し安静に努め、速やかに医師の手当を受ける。

飲み込んだ場合　：　直ちに水で口の中をよく洗浄させる。無理に吐かせず、速やかに医師の手当を受ける。

その他　：　暴露または暴露の懸念がある場合は、医師の手当を受ける。

５．火災時の処置

消火剤　：　粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡等

使ってはならない消火剤　：　情報なし

特有の危険有害性　：　可燃性

特有の消火方法　：　初期消火には、粉末、二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。大規模火災には、泡消火器などを用いて空気を遮断することが有効である。周辺火災の場合には速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場所は、容器及び周辺に散水し冷却する。

消火を行う者の保護　：　消火作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。

６．漏出時の処置

作業の際は保護具を着用し、漏洩した液が眼や皮膚に付着したり、蒸気を吸入したりしないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。付近の着火源を取り除く。関係者以外の立ち入りを禁止する。少量漏出の場合は、乾燥砂、土、おがくず、ウエスなどに吸収させて、密閉できる空容器に回収する。大量漏出の場合は、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。漏出液を下水や側溝等に流してはならない。

７．取扱いおよび保管上の注意

取扱い　：　火気、衝撃火花などによる着火源を生じないように注意する。吸入を防ぎ、眼、皮膚との接触を避ける。必要に応じて保護具を着用し、換気の良い場所で風上から作業する。密閉された装置、機械、または局所排気装置を使用する。

保管　：　容器を密閉し、換気の良い冷暗所に施錠して保管する。

安全な容器包装材料　：　国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

Sunhayato

８．暴露防止および保護処置

管 理 濃 度 ： 未設定
許 容 濃 度 ： 日本産業衛生学会　　未設定
ACGIH TLV　　未設定
設 備 対 策 ： 室内での取扱いの場合は発生源の密閉化または局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くには安全シャワー、手洗い、洗眼設備を設けその位置を明確に表示する。
保 護 具 ： 有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護長靴等を使用する。

９．物理的および化学的性質

外 観 等 ： 黒色ペースト状
臭 い ： 樹脂臭
p H ： 情報なし
融 点 ： 情報なし
沸 点 ： 情報なし
引 火 点 ： 134℃（液体成分の情報を記載）
爆 発 限 界 ： 情報なし
蒸 気 圧 ： 情報なし
蒸 気 密 度 ： 情報なし
比 重 ： 2.3～2.4
溶 解 度 ： 水；不溶　　その他；不溶
n-オクタノール／水分配係数 ： 情報なし
自然発火温度 ： 情報なし
分 解 温 度 ： 情報なし

１０．安定性および反応性

安 定 性 ： 通常状態では安定である。
反 応 性 ： 強酸化剤、強酸、アミンと反応する。
避 け る べ き 条 件 ： 高温
混 触 危 険 物 質 ： 強酸化剤、強酸、アミン
危険有害な分解生成物 ： アルデヒド等

１１．有害性情報

急 性 毒 性 ： 経口ラット LD_{50} 11,400mg/kg（ｴﾎﾟｷｼ樹脂の情報を記載）
経口ラット LD_{50} 情報なし（ｼﾘｶの情報を記載）
経口ラット LD_{50} 情報なし（反応希釈剤の情報を記載）
経口ラット LD_{50} 情報なし（ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸの情報を記載）
皮 膚 刺 激 性 ： ウサギで中等度の刺激性の報告がある。（ｴﾎﾟｷｼ樹脂の情報を記載）
刺 激 性 （ 眼 ） ： ウサギで軽度の刺激性の報告がある。（ｴﾎﾟｷｼ樹脂の情報を記載）
感 作 性 ： 皮膚感作性物質（ｴﾎﾟｷｼ樹脂の情報を記載）
生殖細胞変異原性 ： 情報なし
発 が ん 性 ： 日本産業衛生学会で１に分類されている。（ｼﾘｶの情報を記載）
生 殖 毒 性 ： 情報なし
特定標的毒性／全身毒性（単回暴露） ： ヒトで呼吸器系の障害の報告がある。（ｼﾘｶの情報を記載）
特定標的毒性／全身毒性（反復暴露） ： ヒトで呼吸器系、腎臓の障害の報告がある。（ｼﾘｶの情報を記載）
呼吸性呼吸器有害性 ： 情報なし

１２．環境影響情報

魚　　毒　　性　：　甲殻類（ｵｵﾐｼﾞﾝｺ）　LC_{50}/48h 1.7mg/L（ｴﾎﾟｷｼ樹脂の情報を記載）
分　　解　　性　：　情報なし
蓄　　積　　性　：　情報なし

１３．廃棄上の注意

内容物や容器を指定廃棄物処理業者に産業廃棄物として委託する。

１４．輸送上の注意

国 連 分 類　：　非該当
国 連 番 号　：　非該当
陸 上 輸 送　：　消防法、労働安全衛生法等の定めるところに従うこと。
海 上 輸 送　：　船舶安全法の定めるところに従うこと。
航 空 輸 送　：　航空法の定めるところに従うこと。

１５．適用法令

消　　防　　法　：　３t 以上の場合、指定可燃物（可燃性固体類）
Ｐ　Ｒ　Ｔ　Ｒ　　法　：　非該当
労 働 安 全 衛 生 法　：　施行令第１８条の２　　名称等を通知すべき有害物
　　法第５７条の５　　変異原性が認められた既存化学物質
有機溶剤中毒予防規則　：　非該当
船　舶　安　全　法　：　非該当
航　　空　　法　：　非該当
港　　則　　法　：　非該当
輸 出 貿 易 管 理 令　：　非該当

１６．その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は、通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は用途、用法に適した安全対策を実施のうえ、ご利用ください。記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

改訂履歴

改訂日	理由	備考
2011.10.25	GHS 分類の見直し等	